

CLIMA-FLUSH HP

Stazione di lavaggio pneumatica circuiti frigoriferi di grande volume

Stazione pneumatica di lavaggio per circuiti frigoriferi di superiore volume, grazie alla tanica integrata da 30l e le importanti performance offerte dalla pompa.

Tramite la sola propulsione pneumatica offerta dalla linea dell'aria compressa è possibile con semplicità gestire il lavaggio e il conseguente flussaggio (gestibile anche tramite la porta predisposta per l'azoto).

L'efficacia offerta dalla circolazione del fluido nell'impianto viene esaltata dall'azione pulsante. CLIMA-FLUSH-HP, dotata di pompa pneumatica ATEX, è compatibile sia con fluido di lavaggio infiammabile FF1 che con Super-Flush.

Tramite la stessa pompa autoadescente è possibile gestire comodamente sia il carico che lo scarico del fluido di lavaggio direttamente dalla rispettiva tanica.

Funzioni principali:

- Compatibile anche con fluidi di lavaggio infiammabili (FF1).
- Filtro meccanico ispezionabile di semplice manutenzione.
- Possibilità di aspirare il fluido direttamente dalla tanica stessa.
- Fluido non surriscaldato dalla pompa.
- 2 tubi flessibili 5 m con connessione 1/2" G F.
- Telaio compatto e maneggevole.

Codice	Modello	Descrizione
13005079	CLIMA-FLUSH-HP	Stazione lavaggio pneumatica HP



Caratteristiche tecniche

Portata	51 l/min
Pressione max.	8 bar (0,8 MPa)
Tanica integrata	30 l
Alimentazione	pneumatica

FF1

Fluido di lavaggio

Fluido per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi di facile evaporazione in lattine da 1 l. Non lascia alcun residuo.

Utilizzabile solo con sistemi a pressione (A/CF-P-H) e sistemi pneumatici (FF1-CLIMA-FLUSH e CLIMA-FLUSH-HP).

Codice	Modello	Q.tà min.	Dimensioni conf.	Peso conf.
13005006	FF1	12	350 x 270 x 250 mm	10,5 kg



SUPER-FLUSH

Fluido di lavaggio

Fluido non infiammabile per il lavaggio interno degli impianti frigoriferi di facile evaporazione in latte da 20 kg o 6 kg.

Compatibile con i metalli normalmente utilizzati negli impianti di refrigerazione e con la maggior parte delle materie plastiche. Non lascia alcun residuo.

Utilizzabile con sistemi a pressione (A/CF-P-H), sistemi pneumatici (FF1-CLIMA-FLUSH e CLIMA-FLUSH-HP) e ideale per l'utilizzo con stazioni di lavaggio a circolazione forzata (FLUSH&DRY, FLUSH1-PLUS e FLUSH-HP)

Rif.	Codice	Modello	Descrizione	Q.tà min.
A	13005048	SUPER-FLUSH/20	Fluido di lavaggio (20 kg)	-
B	13005030	SUPER-FLUSH/6	Fluido di lavaggio (6 kg)	4


NUOVO

CLIMA-FLUSH-HP

Pneumatic flushing station for large-volume refrigeration systems

CLIMA-FLUSH-HP is a pneumatic flushing unit for large-volume refrigeration systems, thanks to its built-in 30 l tank and to the important performances of the pump.

Using only the pneumatic propulsion provided by the compressed air line, it is possible to easily manage the flushing and subsequent fluxing (which can also be managed via the nitrogen port).

The efficiency given by the circulation of the fluid in the system is enhanced by the pulsing action.

CLIMA-FLUSH-HP is equipped with a pneumatic ATEX pump, compatible with FF1 flammable fluid and with SUPER-FLUSH.

Using the same self-priming pump, it is possible to conveniently manage both the charge and discharge of the flushing fluid directly from the respective tank.

Main functions:

- Compatible also with flammable fluids (such as FF1).
- Easy to maintain filter included.
- Possibility to suck the fluid directly from the container.
- The fluid is not overheated by the pump.
- 2 x flexible hoses of 5 m with ½ G F connection.
- Compact and handy frame.

Code	Model	Description
13005079	CLIMA-FLUSH-HP	HP pneumatic flushing station



Technical features

Rate	5 l/min
Max. pressure	8 bar (0,8 MPa)
Built-in tank	30 l
Supply	pneumatic

FF1

Flushing fluid

Easy evaporation flushing fluids, for HVAC-R systems, in 1 liter cans.

Does not leave any residue.

Usable only with pressure systems (A/CF-P-H) and pneumatic units (FF1-CLIMA-FLUSH and CLIMA-FLUSH-HP).

Code	Model	Min. Qty	Pack dimensions	Pack weight
13005006	FF1	12	350 x 270 x 250 mm	10,5 kg



SUPER-FLUSH

Flushing fluid

Non-flammable flushing fluid in 20kg or 6kg cans.

Compatible with metals usually used HVAC systems and with most plastic material. Does not leave any residue.

For flushing stations (FLUSH&DRY, FLUSH1-PLUS and FLUSH-HP), for pneumatic units (FF1-CLIMA-FLUSH and CLIMA-FLUSH-HP) and pressurized flushing sets (A/CF-P-H).

Ref	Code	Model	Description	Min. Qty
A	13005048	SUPER-FLUSH/20	Flushing fluid 20 kg	-
B	13005030	SUPER-FLUSH/6	Flushing fluid 6 kg	4



NEW

